

## Fiche technique: BT GOLD POWER 240

SPÉCIFICATION	DESCRIPTION
<b>MOTEUR</b>	
Nombre de Cylindres	3
Marque / Type	Technologie PERKINS / 1003D
Aspiration	Turbo intercooler
Déplacement	2,99 litre
Filtre à air	Type sec
<b>PERFORMANCE</b>	
Puissance maximale du moteur (ISO)	60 HP
Régime nominale du moteur	2200 tr/min
Couple maximal	224 N.m
<b>EMBAYAGE</b>	
PTO :Type	Double embrayage à sec
Diamètre du disque	254 mm - 304 mm (10 "-12")
IPTO :Type	Embrayage à sec unique
Diamètre du disque	305 mm (12 ")
<b>PILOTAGE</b>	
Type	Hydrostatique
Angle de pilotage maximum	50 °
Cercle tournant sans freinage	6350 mm
<b>TRANSMISSION</b>	
Nombre total de rapports avant	8
Nombre total de rapports arrière	2
Conduire	Direct
Engagement mécanique 4WD	0
Verrouillage différentiel	Mécanique
Vitesse maximum	29 Km/h
<b>PRISE DE FORCE</b>	
Type de prise de force arrière	Indépendante
Régimes de prise force arrière	540 tr/min
Option prise de force	2250 tr/min
Prise de force ISO	47 HP
<b>FREINS</b>	
Type de frein principal	Disques sec à commande mécanique
Commande de frein	Pédale classique ou pendante
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>	
Débit de la pompe principale	18 litre/min
Pression hydraulique du circuit	210 bar
Capacité de levage maximale	2000 kg
Flux de pompe externe	36 litre/min
<b>CAPACITÉS</b>	
Réservoir de carburant	48 litre
Carter d'huile	7,5 litre
Liquide de refroidissement	18 litre

Transmission et hydraulique	36,5 litre
Direction	2 Litre
<b>MASSES</b>	
Poids de l'essieu avant	800 kg
Poids de l'essieu arrière	1150 kg
Masse total	1950 kg
<b>PNEUMATIQUES</b>	
Taille des pneus avant	6.0 - 16
Taille des pneus arrière	13.6- 12 - 28
<b>DIMENSIONS</b>	
Longueur	3200 - 3400 mm
Largeur	1700 mm
La taille	2300 mm (Min) 2400 mm (Max)
Dégagement au sol de l'essieu avant	510 mm
Largeur de voie avant	1400 MM
Largeur globale	1620 mm
Largeur de voie arrière	1300mm
Empattement	1910 mm
Surplomb arrière	865 mm
surplomb avant	675 mm
Longueur totale	3450 mm
Hauteur total	2350 mm
Hauteur du capot	1320 mm
Dégagement au sol du tampon	285 mm
Dégagement au sol de remorquage arrière	330 mm