

## Fiche technique : BT GOLD POWER 260 4X2 MINIMAX

SPÉCIFICATION	DESCRIPTION
<b>MOTEUR</b>	
Nombre de Cylindres	3
Marque / Type	Technologie Perkins / 1003D
Aspiration	Turbo intercooler
Déplacement	2,99 Litre
Filtre à air	Type sec
<b>PERFORMANCE</b>	
Puissance maximale du moteur (ISO)	70 HP
Régime nominale du moteur	2200 tr/min
Couple maximal	250 N.m
<b>EMBRAYAGE</b>	
PTO :Type	Double embrayage à sec
Diamètre du disque	254 mm - 304 mm (10 "-12")
IPTO :Type	Embrayage à sec unique
Diamètre du disque	305 mm (12 ")
<b>PILOTAGE</b>	
Type	Hydrostatique
Angle de pilotage maximum	55 °
Cercle tournant sans freinage	10500 mm
<b>TRANSMISSION</b>	
Nombre total de rapports avant	8
Nombre total de rapports arrière	2
Conduire	Direct
Engagement mécanique 4WD	0
Verrouillage différentiel	Mécanique
Vitesse maximum	29 Km/h
<b>PRISE DE FORCE</b>	
Type de prise de force arrière	Indépendante
Régimes de prise force arrière	540 tr/min
Option prise de force	1790 tr/min
Prise de force ISO	56 HP
<b>FREINS</b>	
Type de frein principal	Disques sec à commande mécanique
Commande de frein	Pédale classique ou pendante
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>	
Débit de la pompe principale	17 - 22 Litre/min
Pression hydraulique du circuit	215 bar
Capacité de levage maximale	2000 kg
Flux de pompe externe	36 - 42 litre/min
<b>CAPACITÉS</b>	
Réservoir de carburant	48 litre
Carter d'huile	7,5 litre
Liquide de refroidissement	18 litre
Transmission et hydraulique	36,5 litre

Direction	2 Litre
<b>MASSES</b>	
Poids de l'essieu avant	(6x20 kg)-(Poids du tracteur1x36 kg)
Poids de l'essieu arrière	(2x40 kg)
Masse total	2400 kg
<b>PNEUMATIQUES</b>	
Taille des pneus avant	280 / 70 R16
Taille des pneus arrière	14.9/13 - 24
<b>DIMENSIONS</b>	
Longueur	3792 mm
Largeur	1425 mm
La taille	
Dégagement au sol de l'essieu avant	330 mm
Largeur de voie avant	1305 mm
Largeur globale	1425 mm
Largeur de voie arrière	1330 mm
Empattement	2160 mm
Surplomb arrière	822 mm
surplomb avant	810 mm
Longueur totale	3792 mm
Hauteur total	2350 mm
Hauteur du capot	1250 mm
Dégagement au sol du tampon	485 mm
Dégagement au sol de remorquage arrière	330 mm