

Fiche technique : BT GOLD POWER 260 4X4 MINIMAX

SPÉCIFICATION	DESCRIPTION
MOTEUR	
Nombre de Cylindres	3
Marque / Type	Technologie perkins / 1003D
Aspiration	Turbo intercooler
Déplacement	2,99 Litre
Filtre à air	Type sec
PERFORMANCE	
Puissance maximale du moteur (ISO)	70 HP
Régime nominale du moteur	2200 tr/min
Couple maximal	250 N.m
EMBRAYAGE	
PTO :Type	Double embrayage à sec
Diamètre du disque	254 mm - 304 mm (10 "-12")
IPTO :Type	Embrayage à sec unique
Diamètre du disque	305 mm (12 ")
PILOTAGE	
Type	Hydrostatique
Angle de pilotage maximum	55 °
Cercle tournant sans freinage	7000 mm
TRANSMISSION	
Nombre total de rapports avant	8
Nombre total de rapports arrière	2
Conduire	Direct
Engagement mécanique 4WD	0
Verrouillage différentiel	Mécanique
Vitesse maximum	29 Km/h
PRISE DE FORCE	
Type de prise de force arrière	Indépendante
Régimes de prise force arrière	540 tr/min
Option prise de force	1790 tr/min
Prise de force ISO	56 HP
FREINS	
Type de frein principal	Disques sec à commande mécanique
Commande de frein	Pédale classique ou pendante
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Débit de la pompe principale	17 - 22 Litre/min
Pression hydraulique du circuit	215 bar
Capacité de levage maximale	2000 kg
Flux de pompe externe	36 - 42 litre/min
CAPACITÉS	
Réservoir de carburant	48 litre
Carter d'huile	7,5 litre
Liquide de refroidissement	18 litre
Transmission et hydraulique	36,5 litre

Direction	2 Litre
MASSES	
Poids de l'essieu avant	(6x20 kg)-(Poids du tracteur1x36 kg)
Poids de l'essieu arrière	(2x40 kg)
Masse total	2600 kg
PNEUMATIQUES	
Taille des pneus avant	280/70 R20
Taille des pneus arrière	14.9/13,24
DIMENSIONS	
Longueur	3650 mm
Largeur	1700 mm
La taille	
Dégagement au sol de l'essieu avant	330 mm
Largeur de voie avant	1305 mm
Largeur globale	1700 mm
Largeur de voie arrière	1330 mm
Empattement	2050 mm
Surplomb arrière	822 mm
surplomb avant	810 mm
Longueur totale	3792 mm
Hauteur total	2380 mm
Hauteur du capot	1398 mm
Dégagement au sol du tampon	485 mm
Dégagement au sol de remorquage arrière	330 mm