

Fiche technique: BT GOLD POWER JARDIN 240 S

| SPÉCIFICATION | DESCRIPTION |
|------------------------------------|----------------------------------|
| MOTEUR | |
| Nombre de Cylindres | 3 |
| Marque / Type | Technologie PERKINS / 1003D |
| Aspiration | Turbo intercooler |
| Déplacement | 2,99 litre |
| Filtre à air | Type sec |
| PERFORMANCE | |
| Puissance maximale du moteur (ISO) | 60 HP |
| régime nominale du moteur | 2200 tr/min |
| Couple maximal | 224 N.m |
| EMBRAYAGE | |
| PTO :Type | Double embrayage à sec |
| Diamètre du disque | 254 mm - 304 mm (10 "-12") |
| IPTO :Type | Embrayage à sec unique |
| Diamètre du disque | 305 mm (12 ") |
| PILOTAGE | |
| Type | Hydrostatique |
| Angle de pilotage maximum | 50 ° |
| Cercle tournant sans freinage | 6350 mm |
| TRANSMISSION | |
| Nombre total de rapports avant | 8 |
| Nombre total de rapports arrière | 2 |
| Conduire | Direct |
| Engagement mécanique 4WD | 0 |
| Verrouillage différentiel | Mécanique |
| Vitesse maximum | 29 Km/h |
| PRISE DE FORCE | |
| Type de prise de force arrière | Indépendante |
| Régimes de prise force arrière | 540 tr/min |
| Option prise de force | 2250 tr/min |
| Prise de force ISO | 47 HP |
| FREINS | |
| Type de frein principal | Disques sec à commande mécanique |
| Commande de frein | Pédale classique ou pendante |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | |
| Débit de la pompe principale | 18 litre/min |
| Pression hydraulique du circuit | 210 bar |

| | |
|---|-----------------------------|
| Capacité de levage maximale | 2000 kg |
| Flux de pompe externe | 42 litre/min |
| CAPACITÉS | |
| Réservoir de carburant | 48 litre |
| Carter d'huile | 7,5 litre |
| Liquide de refroidissement | 18 litre |
| Transmission et hydraulique | 36,5 litre |
| Direction | 2 Litre |
| MASSES | |
| Poids de l'essieu avant | 800 kg |
| Poids de l'essieu arrière | 1150 kg |
| Masse total | 1950 kg |
| PNEUMATIQUES | |
| Taille des pneus avant | 6.0 - 16 |
| Taille des pneus arrière | 13.6/12 - 28 |
| DIMENSIONS | |
| Longueur | 3200 - 3400 mm |
| Largeur | 1700 mm |
| La taille | 2300 mm (Min) 2400 mm (Max) |
| Dégagement au sol de l'essieu avant | 510 mm |
| Largeur de voie avant | 1400 MM |
| Largeur globale | 1620 mm |
| Largeur de voie arrière | 1300mm |
| Empattement | 1910 mm |
| Surplomb arrière | 865 mm |
| surplomb avant | 675 mm |
| Longueur totale | 3450 mm |
| Hauteur total | 2350 mm |
| Hauteur du capot | 1320 mm |
| Dégagement au sol du tampon | 285 mm |
| Dégagement au sol de remorquage arrière | 330 mm |